select	Inquiry	Bearing No.		Boundary Dimensions (Size)				Basic Load Rating KN		Speed r/min	Weight
		Cylindrical bore	Tapered bore	d (mm)	D (mm)	B (mm)	rmin (mm)	(Cr)	(Cor)	reference limit	(kg)
C3040	C3040K	200	310	82	2.1	1120	1730	22	1700	2400	
C4040V	C4040VK30	200	310	109	2.1	1630	2650	30.5	-	260	
C3140	C3140K	200	340	112	3	1600	2320	40	1500	2000	
C4140V	C4140K30V1	200	340	140	3	2360	3650	54	-	80	
C3044	C3044K	220	340	90	3	1320	2040	29	1600	2200	
C4044V	C4044K30V1	220	340	118	3	1930	3250	40	-	200	
C3144	C3144K	220	370	120	4	1900	2900	51	1400	1900	
C2244	C2244K	220	400	108	4	2000	2500	56.5	1500	2000	
C3048	C3048K	240	360	92	3	1340	2160	31.5	1400	2000	
C3148	C3148K	240	400	128	4	2320	3450	63	1300	1700	
C3052	C3052K	260	400	104	4	1760	2850	46	1300	1800	
C3152	C3152K	260	440	144	4	2650	4050	87	1100	1500	
C3056	C3056K	280	420	106	4	1860	3100	50	1200	1600	
C3156	C3156K	280	460	146	5	2850	4500	93	1100	1400	
C3060M	C3060KM	300	460	118	4	2160	3750	71	1100	1500	
C4060M	C4060K30M	300	460	160	4	2900	4900	95	850	1200	
C3160	C3160K	300	500	160	5	3250	5200	120	1000	1300	
C3064M	C3064KM	320	480	121	4	2280	4000	76.5	1000	1400	
C3164M	C3164KM	320	540	176	5	4150	6300	160	950	1300	
C3068M	C3068KM	340	520	133	5	2900	5000	100	950	1300	
C3168M	C3168KM	340	580	190	5	4900	7500	205	850	1200	
C3972M	C3972KM	360	480	90	3	1760	3250	44	1000	1400	
C3072M	C3072KM	360	540	134	5	2900	5000	105	900	1200	
C3172M	C3172KM	360	600	192	5	5000	8000	215	800	1100	
C3976MB	C3976KMB	380	520	106	4	2120	4000	65.5	950	1300	
C3076M	C3076KM	380	560	135	5	3000	5200	110	900	1200	
C3176MB	C3176KMB	380	620	194	5	4550	7500	230	750	1000	
C3980MB	C3980KMB	400	540	106	4	2160	4150	69	900	1300	
C3080M	C3080KM	400	600	148	5	3650	6200	140	800	1100	

C3180MB	C3180KMB	400	650	200	6	5000	8650	275	700	950